

TRILITE P

klasse II, 400A

Trilite P er en videreudvikling af Triarcas klassiske udendørs-kapsling.

Ud over, at Trilite P-serien har en hidtil uset levetid på forventede +60 år med den ekstremt robuste Rilsan® overflade, kan kapslingen håndteres og installeres af én person, da den er op til 50% lettere end alternativerne.

Overfladebehandlingen har en særdeles høj slidstyrke og slagfasthedsamtidig med, at Trilite har fremragende elektriske egenskaber, der lever op til specifikationerne for isolationsklasse II.

På grund af den lave vægt, kan håndterings- og installations-tiden reduceres til et minimum, hvilket bidrager yderligere til en lav TCO – TotalCost of Ownership.

Trilite P kan leveres med et skinnesystem med en mærkestrøm på 400A eller 630A

Egenskaber

- Standardfarver: Grøn og grå
- Andre farver som option
- Anti-graffiti overflade
- Aftagelig forlåge for nem adgang
- Trekantlås som standard
- Lågesæt med bygge-strøms-udtag kan tilkøbes
- Udtrækssokkel for hurtig installation
- Forberedt for mærkning og logo
- Egnede til arktiske forhold

Internationale standarder:

EN 61439-1 OG EN 61439-5
EN 60529 (IP44 MED MINDRE ANDET ER ANGIVET)
EN 62262 (IK 10 HØJESTE HOLDBARHED MOD MEKANISK PÅVIRKNING)



Hvorfor vælge Trilite P

- Søvandsbestandigt aluminium
- Mekanisk beskyttelse, opfylder IK10
- Skinnesystem 100 mm IP2X
- Levetid +60 år i C4 miljø
- Smuds og ridsesikker Rilsan overflade
- Driftsspænding 500V / 50 Hz
- Mærkestrøm 400A
- IP44



Opfylder kravene i standarderne:

EN 61439-1
 EN 61439-5
 IP44 efter EN 60529
 IK10 efter EN 62262



Trilite P serien med 400A skinesystem i seks forskellige standard størrelser

Elektriske Data

Isolationsklasse	Klasse II
Drift spænding, Ue	500V 50Hz
Mærkestrøm, Ie	400A
Mærkekorttidsstrøm, Icw	20kA/1s
Mærkestødstrøm, Ipk	45,2kA

Trilite P Type	Farve	Varenr.	EAN	Moduler (mm)	Højde (over jord)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vægt (kg)
Trilite P9, kl. II, 400A	Grå	692000	5711256920008	27 / 162	700 mm	214	212	9,3
Trilite P9, kl. II, 400A	Grøn	692201	5711256920015	27 / 162	700 mm	214	212	9,3
Trilite P12, kl. II, 400A	Grå	692050	5711256920503	38 / 228	700 mm	280	212	10,9
Trilite P12, kl. II, 400A	Grøn	692051	5711256920510	38 / 228	700 mm	280	212	10,9
Trilite P15, kl. II, 400A	Grå	692100	5711256921005	49 / 294	700 mm	346	212	12,2
Trilite P15, kl. II, 400A	Grøn	692101	5711256921012	49 / 294	700 mm	346	212	12,2
Trilite P18, kl. II, 400A	Grå	692150	5711256921500	60 / 360	700 mm	412	212	12,5
Trilite P18, kl. II, 400A	Grøn	692151	5711256921517	60 / 360	700 mm	412	212	12,5
Trilite P21, kl. II, 400A	Grå	692200	5711256922002	71 / 426	700 mm	478	212	14,9
Trilite P21, kl. II, 400A	Grøn	692201	5711256922019	71 / 426	700 mm	478	212	14,9
Trilite P27, kl. II, 400A	Grå	692250	5711256922507	93 / 558	700 mm	610	212	17,1
Trilite P27, kl. II, 400A	Grøn	692251	5711256922514	93 / 558	700 mm	610	212	17,1

