

KSA

Standard

antennekapsling

Triarca KSA-antenneskabe er specielt udviklet til kabeltv leverandørerne i Danmark. De første kaplinger blev produceret for mere end 40 år siden. Skabene ses i dag i næsten alle landets kommuner.

Produktserien udvikles løbende, og programmet for tilbehør tilpasses i takt med krav og forslag fra vore kunder.

Egenskaber:

- Lift-off låger sikrer nem adgang
- Fladt tag
- Gæller for ventilation
- Overfladebehandling polyester
- Udført i galvaniseret kvalitetsstål

"System Brik" er udviklet af Triarca for kabler op til en diameter på 30 mm

Systemet består af brikker, aflastningsbøjler, gummi-tyller og kabelbindere.

Aflastningsbøjler

Aflastningsbøjlen placeres i brikken uden brug af værktøj. Der anvendes én aflastningsbøjle til hvert kabel med en diameter på over 10 mm. Til kabler med en diameter fra 7 til 10 mm kan der placeres 2 kabler pr. aflastningsbøjle.

Gummityller

Gummityllen skal afkortes, så den passer stramt om kablet. Trækaflastningen foretages med kabelbindere efter nedenstående eksempler.

Binderne skal være af Polyamid (PA66) og skal trækkes an med kabelbindertang. 1 binder må maksimalt aflaste 1 kabel. Efter montagen skal mellembunden være tæt.



Hvorfor vælge KSA

- Solid konstruktion i galvaniseret stål
- Udviklet til brug i CATV-anlæg
- Lås beskyttes af plast-dæksel
- Forskellige låsetyper som tilbehør
- Trinløs justerbar sokkel
- Monteret med det unikke briksystem, som giver mulighed for trækaflastning af kablene og samtidig fungerer som fugtspærre
- Montageplader i forskellige materialer
- Kapslingerne har ventilationsåbning under top-dækslet

Type		KSTV lang	KSA 301204	KSA 301206	KSA 301509
Varenummer	Grå	162660	222702	222802	223702
EAN	Grå	5702661626609	5702662227027	5702662228024	702662237026
Varenummer	Grøn	162661	222703	222803	223703
EAN	Grøn	5702661626616	5702662227034	5702662228031	702662237033
Udendørs		Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Mål udv.					
Højde (H)	mm	450	660	660	660
Bredde (C)	mm	213	264	264	330
Dybde (D)	mm	75	88	143	198
Brikker stk.		2/4	4/4	6/4	9/6
Montagevol.					
Højde (H)	mm	200	426	426	426
Bredde (C)	mm	208	222	222	294
Dybde (D)	mm	60	70	125	178
Mont.plade bag lås(F)	mm		46	91	154
Montageplade					
10mm spånplade	Varenummer	162644	164270	164270	164370
16mm spånplade	Varenummer				
10mm spånplade m/aluminium	Varenummer		164271	164271	164371
16mm spånplade. m/aluminium	Varenummer				
Materiale skab		1.5 Galvan.	1.5 Galvan.	1.5 Galvan.	1.5 Galvan.
Låsetype trekant	stk.	1	1	1	1
Låsesystem		Enkeltlås	Enkeltlås	Enkeltlås	Enkeltlås
Låsebeskyttelse		Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel
Maks Instillations effekt	W	7	14	17	24
Ventilationsåbninger		u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel
Topdæksel		Afg.m/ront	Aftagellig	Aftagellig	Aftagellig
Antal forplader		1	3/-	3/-	3/-
Forplade / lågetype		Løft af	Løft af	Løft af	Løft af
Antal rum i skabet		1	1	1	1
Jordingspunkt i skab		Nej	Nej	Nej	Nej
Just. nedgrav. sokkel		inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
AFO registreret		Ja	Ja	Ja	Ja
Emballering		2stk pakn.	Papkarton	Papkarton	Papkarton
Vægt	Kg	8.5	13.5	14.9	19.5
Antal pr. palle	stl.	50	30	25	10
Skab m. naturlig ventilation ny typebetegnelse maks. installationseffekt AFO registreret	W				type +/G 30 Ja
Skab m. intern blæser ny typebetegnelse maks. installationseffekt AFO registreret	W				
Skab m. mekanisk ventilation ny typebe- tegnelse maks. installationseffekt AFO registreret	W				

KSA 302109	KSA 302709	KSA 422709	KSA 423612	KSA 423612A	KSA 423612A	KSA 423612A
223802	223902	224402	225602	225672	225802	225872
702662238023	702662239020	5702662244024	5702662256027	702662256720	702662258021	702662258724
223803	223903	224403	225603	225673	225803	225873
702662238030	702662239037	5702662244031	5702662256034	702662256737	702662258038	702662258731
Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
660	660	915	915	915	915	915
462	594	594	792	792	1188	1188
198	198	198	264	264	264	264
15/6	21/6	21/6	36/8	36/8	60/8	60/8
426	426	684	670	670	670	670
426	558	544	742	742	1138	1138
178	178	178	240	240	240	240
154	154	154	154	216	216	216
164380	164390	164440	164460	164460	164480	164480
164381	164391	164441	164461	164461	164481	164481
1.5 Galvan.	1.5 Galvan.	1.5 Galvan.	2.0 Galvan.	2.0 Galvan.	2.0 Galvan.	2.0 Galvan.
1	1	1	2	Sv.greb m/ stangsystem.	2x enk.lås	Sv.greb m/ stangsystem.
Enkeltlås	Enkeltlås	Enkeltlås	2x enkeltlås	Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel
31	38	50	62	62	102	102
u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel
Aftagelig	Aftagelig	Aftagelig	Aftagelig	Aftagelig	Aftagelig	Aftagelig
3/-	3/-	3/-	2/2	2/2	2/2	2/2
Løft af	Løft af	Løft af	Hængslet	Hængslet	Hængslet	Hængslet
1	1	1	1	1	1	1
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Papkarton	Papkarton	Papkarton	Papkarton	Papkarton	Papkarton	Papkarton
23.6	30.2	60.1	67.5	69.5	111.1	113.1
10	10	5	5	5	3	3
type +/G 40 Ja	type +/G 50 Ja	type +/G 65 Ja	type +/G 130 Ja	type +/G 130 Ja	type +/G 190 Ja	type +/G 190 Ja
			type +/B 130 Ja	type +/B 130 Ja	type +/B 220 Ja	type +/B 220 Ja
			type +/M 350 Ja	type +/M 350 Ja	type +/M 390 Ja	type +/M 390 Ja

