

CCO Orion klimaskab

Triarca CCO serien er en udendørs kapslingsløsning, som muliggør effektiv klimakontrol med et tørt, kondensfrit samt støvfrit miljø og med styret driftstemperatur inden i skabet ved anvendelse af aktivt klimaustyr. Orion kapslingen opfylder IP55 tæthedsklasse efter EN 60529 og IK 10 efter EN 62262. Kapslingen leveres i 8 standardstørrelser til beskyttelse af følsomt, aktivt udstyr i FTTx/FTTH, telefoni-, kabel-tv- og andre kommunikations-applikationer.

Fordele ved modulopbygning og klimastyring:

- Besparelser på anlægsinvesteringer - Orions modulopbygning muliggør skalerbare løsninger, som skabes ved at tilføje flere kapslinger eller køleenheder på stedet, når behovet opstår.
- Stabil indvendig temperatur - og dermed reducerede driftstopperioder. Den dobbeltvæggede konstruktion med indbygget skorstenseffekt betyder, at der kræves mindre køling sammenlignet med enkeltvæggede produkter
- Minimerer driftsomkostninger - CCO klimastyringsenhederne kan bruges i forskellige kombinationer, så følgende opnås:
 - lavt strømforbrug
 - længere levetid/lavere omkostninger ved at lade aktive køleenheder køre samtidig med blæsere

Sokkel

Orion skabet leveres færdigsamlet med en integreret sokkel til montage på et klargjort beton- eller andet solidt underlag. Den indbyggede bundplade for kabelgennemføring gør det muligt at montere udstyret hurtigt og sikrer beskyttelse af dit udstyr.

Nedgravningssoklen er forberedt for installation af en batteribakke. Når du installerer skabet, kan den integrerede forplade afmonteres, hvilket giver dig uhindret adgang til kabler og andet udstyr under skabet.



Hvorfor vælge CCO Orion

- Forbedret vandalsikring - for optimal beskyttelse med valgfri specifikationsopgraderinger
- Giver løsninger, som kan tilpasses et aktuelt behov - med vort store sortiment af tilbehør og reservedele til installation og løbende support

Enkelt CCO

Type	CCO 136	CCO 138	CCO 176	CCO 178
Varenummer	255501	255503	255505	255507
HE (U)	24	24	33	33
Udvendig mål (HxBxD) mm	1400x754x630	1400x754x830	1800x754x630	1800x754x830
Nettovægt (kg)	160	177	173	195
Maks. vægt af udstyr (kg)	250	250	250	250
Maks. total vægt (kg)	410	427	423	445
Farver ¹	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035

¹ Kontakt Triarca for flere oplysninger om farvevalg eller antigraffiti og anti-stick behandling

Dobbelt CCO

Type	CCO 136D	CCO 138D	CCO 176D	CCO 178D
Varenummer	255502	255504	255506	255508
HE (U)	2x24	2x24	2x33	2x33
Udvendig mål (HxBxD) mm	1400x1454x630	1400x1454x830	1800x1454x630	1800x1454x830
Nettovægt (kg)	276	296	289	326
Maks. vægt af udstyr (kg)	420	420	420	420
Maks. total vægt (kg)	696	716	709	746
Farver ¹	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035

¹ Kontakt Triarca for flere oplysninger om farvevalg eller antigraffiti og anti-stick behandling



Nedgravningssokkel dobbeltskab



Nedgravningssokkel enkeltskab

